

## Baureinigung von gamatur® Oberflächen

### Wartezeit

Die Holzoberflächen innerhalb der ersten 14 Tage nach unserer Herstellung nur trocken reinigen. Unsere Produkte benötigen diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.

### Trockenreinigung

Entfernen Sie losen Schmutz durch Saugen oder Kehren.

### Nassreinigung

Alle Holzoberflächen mit einem Putzlappen oder Baumwollmopp nebelfeucht mit gamatur® Unterhaltsreiniger nebelfeucht reinigen. Da alle von uns hergestellten Oberflächen antistatisch sind, lässt sich Baustaub und leichte Verschmutzungen gut entfernen.

Dosierung: 1 : 10 / Unterhaltsreiniger : handwarmes Wasser

### Keine Fremdprodukte

Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Diese Reiniger können die gamatur® Oberfläche beschädigen.

### Keine Microfaser

Benutzen Sie keine Microfasertücher zur Reinigung der Holzoberflächen. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und können eine gamatur® Oberfläche ebenfalls beschädigen.

### Hilfe

Für alle Beschädigungen und grössere Verschmutzungen der Holzoberflächen rufen Sie bitte direkt die Firma gamar gmbh an. Wir bieten einen professionellen Reinigungs-, Pflege- und Reparaturservice an, oder erklären Ihnen wie Sie vorgehen müssen.

### Sicherheit und Entsorgung

Reste von gamatur® Unterhaltsreiniger können ins Abwasser eingeleitet werden. Die Reinigungstücher und Baumwollmopps möglichst bald in der Waschmaschine waschen.